



## LUME CYLINDER



# RENDIMIENTO DURADERO SIN PAUSAS

### MEGAWATER

**Hasta 20% más agua caliente.** Gracias a su innovador sistema de estratificación.



**Sistema ECO.** Tecnología que reduce el tiempo de espera.



**Máxima durabilidad.** Tanque con recubrimiento Ti+ Sapphire Enamel.



**Gran eficiencia en rendimiento.** Resistencia con recubrimiento Ti+ Sapphire.



**Agua segura libre de bacterias.** Combate hasta el 99,99% de bacterias, incluso la legionela.



**Mínimo mantenimiento.** Ánodo de larga duración en aleación Magnesio + Cerio.

# LUME CYLINDER

Termo de agua eléctrico Midea



FT0128



- Tanque sinterizado Ti+ Zafiro, anticorrosivo y anti calcáreo
- Resistencia Inox SUS316L con sinterizado Ti+ Zafiro
- Ánodo de larga duración de aleación de Magnesio+Cerio
- Sistema anti bacteria 99,99% certificado SGS
- Sistema estratificación MEGA WATER. 20% más de suministro
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco

## MEGAWATER



Montaje vertical



Protección IPX4



X-Holder



Tanque Ti+ Zafiro



Resistencia Ti+ Zafiro



Certificación SGS




EasyFit



Modo ECO

MODELO	TE03050	TE03080	TE03100
Capacidad	50 L	80 L	100 L
Clasificación energética	C	C	C
Número de usuarios recomendado	2-3	2-4	3-5
Rango de temperatura	30-80 °C	30-80 °C	30-80 °C
Presión máxima de trabajo	7,5 bar	7,5 bar	7,5 bar
Tensión de entrada	220-240V   50/60Hz	220-240V   50/60Hz	220-240V   50/60Hz
Potencia eléctrica	1500 W	1500 W	1500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C	61 min	98 min	122 min
Panel de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Conexiones de entrada/salida	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Peso neto	17,10 kg	24 kg	28,10 kg
Peso con agua	67 kg	104 kg	128 kg
Longitud del cable eléctrico	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Dimensiones (a/b/c)	385 x 385 x 715 mm	450 x 450 x 745 mm	450 x 450 x 895 mm



### Accesorios incluidos:

- Válvula de cobre de seguridad.
- Guía X-Holder.

\* Garantía condicionada a compromiso de mantenimiento.

Distribuido por:  
**osmofilter**