



**Midea**<sup>®</sup>

**SALUTE DUAL FLEX**

## GESTIÓN INTELIGENTE

CONECTIVIDAD CON  
amazon alexa

CONECTIVIDAD CON  
Google Assistant

### MEGAWATER

Hasta 20% más agua caliente. Gracias a su innovador sistema de estratificación.

### SHOWERFlex

Doble depósito con control independiente desde el móvil. La función ShowerFlex reduce 17% el tiempo de espera y 50% el consumo energético.



Ahorro inteligente. Se adapta a tus hábitos con el control predictivo Memo U.



Conectividad WIFI, integración por IoT. Gestiona su uso en la app SmartHome.



Menos cal, más vida útil. Programa Care+ que protege el termo día a día.



Máxima durabilidad. Tanque y resistencia envainada con recubrimiento Ti+ Sapphire, ánodo en aleación Magnesio + Cerio.



Agua segura libre de bacterias. Combate hasta el 99,99% de bacterias, incluso la legionela.

# SALUTE DUAL FLEX

Termino de agua eléctrico Midea



- SHOWER FLEX. 2 depósitos
- Tanques sinterizados Ti+ Zafiro, anticorrosivo y anti calcáreo
- DRY HEATER. Resistencia envainada con sinterizado Ti+ Zafiro
- Ánodo de larga duración de aleación de Magnesio+Cerio
- Programa de eficiencia Care+
- Sistema anti bacteria 99,99% certificado
- Sistema estratificación MEGA WATER. 20% más de suministro
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco

MEGAWATER

DRY Heater

SHOWERFlex



Montaje vertical y horizontal



Display giratorio



Protección IPX4



X-Holder



WiFi IoT



Tanque Ti+ Zafiro



Resistencia Ti+ Zafiro



Certificación SGS



EasyFit



Modo ECO




Modo MemoU



Smart Home App

## MODELO

	TE05080	TE05100
<b>Capacidad</b>	80 L	100 L
<b>Clasificación energética</b>	B	B
<b>Número de usuarios recomendado</b>	2-4	3-5
<b>Rango de temperatura</b>	30-75 °C	30-75 °C
<b>Presión máxima de trabajo</b>	7,5 bar	7,5 bar
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V   50/60Hz	220-240V   50/60Hz
<b>Potencia eléctrica</b>	2000 W	2000 W
<b>Tiempo de recuperación a 40 °C</b>	73 min	92 min
<b>Panel de control</b>	Electrónico	Electrónico
<b>Conexiones de entrada/salida</b>	G 1/2	G 1/2
<b>Peso neto</b>	37,50 kg	44 kg
<b>Peso con agua</b>	117,50 kg	144 kg
<b>Longitud del cable eléctrico</b>	1,5 m	1,5 m
<b>Dimensiones (a/b/c)</b>	569 x 295 x 902 mm	569 x 295 x 1087 mm



## Accesorios incluidos:

- Válvula de cobre de seguridad.
- Guía X-Holder.

Distribuido por:



\* Garantía condicionada a compromiso de mantenimiento.